



MURCO M-700

Universaalne kergpahtel



Toote kirjeldus ja kasutusvaldkond

MURCO M-700 on kõrgkvaliteetne kasutusvalmis kergpahtel erinevate pindade nagu kipsplaadid, betoon, kergbetoon, krohvitud või pahteldatud pinnad tasandamiseks, osaliseks või täielikuks pahteldamiseks ning varasemate viimistlusvigade parandamiseks kuivades siseruumides. Ideaalne vahend kipsplaadi lindi- ja metallist nurgateibi kinnitamiseks, kruvide katmiseks, kipsplaadi üle seina pahteldamiseks, täitmiseks ja viimistlevaks kihiks. Kipsplaatkonstruktsiooni vuukide viimistlemisel kasutada koos pabervuugilindiga.

Omadused

- Kasutusvalmis
- Kergem pinnale kanda
- 35% kergem kui teised pahtlid
- Kergem lihvida
- Aluspinnaga hästi nakkuv
- Kiiresti kuivav
- Jätab väga sileda, kergesti lihvitava pinna

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, kandev ja puhas rasvast, mustusest ja lahtistest osakestest. Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida parema nakke saamiseks matiks.

Töötlemine

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur pahtli pinnale kandmise ja kuivamise ajal on soovitatavalt $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$, suhteline õhuniiskus $< 80\%$. Tööks kasutada pahtlilabidat. Korruga pealekantava kihi paksus kuni 3 mm. Toode kanda pinnale ühes või enamas kihis, lastes kihtide vahel pahtlil piisavalt kuivada. Vajadusel lihvitakse pahteldatud pind peale kuivamist peene liivapaberiga (nr 150) siledaks ning eemaldatakse pinnalt lihvimistolm. Pahteldatud pinna ülevärvimiseks kasutada nii lateks-, alküüd- kui akrüülvärve. MURCO valmispahtel ladustada jahedas ruumis, kuid hoida pahtlit külmumise eest.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

Ohutusnõuanded

Vajadusel kasutada kaitseprille ja respiraatorit. Vältida tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

ALUSPIND

- kipsplaat
- betoon
- kergbetoon
- krohvitud- ja pahteldatud pinnad

VÄRVUS

- valge

MATERJALI KUJU

- 1 mm kiht~ 1 l/m²

KIHI PAKSUS

- kuni 3 mm

KUIVAMISAEG

- 2... 3 tundi (23°C 50% RH)
- lihvitav ja värvitav 8-10 tunni pärast

SÄILITAMINE

- suletud tehase taaras 1 aasta

PAKEND

- 14,2 l / 22,7 kg pappkastis kilekotis
- 17 l / 28 kg plastämbris